



Husqvarna®



LT 5005, LT 6005

SK

Návod na obsluhu

2-20

Obsah

Úvod.....	2	Preprava, skladovanie a likvidácia.....	14
Bezpečnosť.....	4	Technické údaje.....	16
Prevádzka.....	8	ES vyhlásenie o zhode.....	20
Údržba.....	10		

Úvod


Popis výrobku

Výrobok slúží ako ubijačka na zhutňovanie hrudkovej zeminy, sypkej zeminy a zeminy s vysokým obsahom hliny.

Plánované použitie

Výrobok je určený iba na profesionálne využitie.
Výrobok slúží na zhutňovanie podkladu vo výkopoch,

Prehľad výrobku



1. Palivová nádrž
2. Upevňovacia skrutka krytu
3. Počítadlo hodín
4. Antivibračné prvky
5. Typový štítok
6. Indikátor vzduchového filtra
7. Ovládanie sýtča
8. Nastrekovací balónik
9. Ovládanie plynu
10. Rukoväť/bezpečnostný rám
11. Palivový filter
12. Skrutka na vypúšťanie motorového oleja
13. Výklopný mechanizmus
14. Pevnosťna skrutka
15. Pevnosťna skrutka
16. Pevnosťna skrutka
17. Pevnosťna skrutka
18. Pevnosťna skrutka
19. Upraviteľný mechanizmus

13. Nádrž na olej/olejová mierka
14. Ubíjacia noha
15. Ubíjacia päťka
16. Sklený priezor na kontrolu oleja v pružinovej ubíjacej nohe
17. Držadlo štartovacieho lanka
18. Indikátor motorového oleja
19. Návod na obsluhu


Počítadlo hodín

Ked' je motor zapnutý, počítadlo prevádzkových hodín zobrazuje otáčky motora v ot./min. Ked' je motor vypnutý, počítadlo prevádzkových hodín zobrazuje celkovú prevádzkovú dobu výrobku v hodinách.

Ovládanie plynu

Ovládanie plynu je vybavené 3 polohami:

- Prevádzková poloha (A)
- Štartovacia poloha/poloha voľnobežných otáčok (B)
- Vypínacia poloha (C)



Symboly na výrobku



Zachovávajte opatrnosť a používajte výrobok správnym spôsobom. Tento výrobok môže spôsobiť vážne poranenie alebo usmrtenie obsluhujúceho pracovníka alebo iných osôb.



Pred používaním výrobku si pozorne prečítajte návod na obsluhu a uistite sa, že rozumiete uvedeným pokynom.



Indikátor vzduchového filtra.



Používajte chrániče sluchu.



Používajte bezpečnostnú obuv (čižmy).



Pružina sa môže vymrštiť a spôsobiť poranenia.



Horúci povrch.



Výrobok zdvívajte za toto miesto bezpečnostného rámu.



Prevádzková poloha.



Štartovacia poloha/poloha voľnobežných otáčok.



Poloha zastavenia motora.



Palivo: Bezolovnatý benzín s maximálnym obsahom 10 % etanolu.




Hladina motorového oleja.



Nastrekovací balónik.



Prepnite ovládanie škrtiacej klapky do štartovacej polohy.



Sýtič zatvorený.



5-krát stlačte nastrekovací balónik.



Potiahnite držadlo štartovacieho lanka.



Sýťčí otvorený.



Nechajte motor bežať na voľnobežných otáčkach.




Emisie hluku do okolia podľa predpisov v smernici EÚ. Emisie výrobku sú uvedené v časti *Technické údaje na strane 16 a na štítku*.



Tento produkt je v súlade s príslušnými smernicami ES.

Poznámka: Ostatné symboly/štítky na produktoch obsahujú údaje v súlade so zvláštnymi požiadavkami certifikácie pre určité trhy.

Typový štítok



Bezpečnosť

Bezpečnostné definície

Výstrahy, upozornenia a poznámky slúžia na zdôraznenie mimoriadne dôležitých častí návodu.



VÝSTRAHA: Používa sa, ak pre obsluhu alebo osoby v okolí existuje nebezpečenstvo poranenia alebo smrti v prípade nedodržania pokynov v návode.



VAROVANIE: Používa sa, ak hrozí nebezpečenstvo poškodenia produktu, iných materiálov alebo okolitej oblasti v prípade nedodržania pokynov v návode.

1. Typ výrobku
2. Výrobné číslo s dátumom, rokom, týždňom výroby a sériovým číslom
3. Menovitý výkon
4. Hmotnosť výrobku
5. Značka
6. Výrobca a adresa výrobcu
7. Číslo výrobku
8. Rok výroby

Zodpovednosť za výrobok

V súlade s právnymi predpismi upravujúcimi zodpovednosť za výrobok nenesieme zodpovednosť za škody spôsobené naším výrobkom v dôsledku:

- nesprávne vykonanej opravy výrobku,
- opravy výrobku, pri ktorej neboli použité diely od výrobcu alebo diely schválené výrobcom,
- používania príslušenstva od iného výrobcu alebo príslušenstva, ktoré nie je schválené výrobcom,
- opravy výrobku, ktoré neboli vykonané v schválenom servisnom stredisku alebo schválenými kompetentnými osobami.

Poznámka: Používa sa na poskytnutie informácií nad rámec nevyhnutných informácií v danej situácii.

Všeobecné bezpečnostné pokyny



VÝSTRAHA: Skôr než budete výrobok používať, prečítajte si nasledujúce výstrahy.

- Tento výrobok môže byť nebezpečný, ak nie ste opatrní alebo ho používate nesprávne. Tento výrobok môže spôsobiť vážne poranenie alebo usmrtenie obsluhujúceho pracovníka alebo iných osôb. Pred použitím výrobku si musíte prečítať tento návod na obsluhu a porozumiť jeho obsahu.

- Uschovajte si všetky upozornenia a pokyny.
- Dodržiavajte všetky platné zákony a predpisy.
- Obslužný personál aj jeho zamestnávateľ musia poznať a predchádzať rizikám počas prevádzky výrobku.
- Výrobok smú používať iba osoby, ktoré si prečítali návod na obsluhu a porozumeli jeho obsahu.
- Nepoužívajte výrobok, ak ste pred použitím neabsolvovali príslušné školenie. Zabezpečte vyškolenie všetkých operátorov.
- Nedovolte, aby výrobok používali deti.
- Výrobok smú obsluhovať iba oprávnené osoby.
- Za nehody, pri ktorých dojde k poškodeniu zdravia osôb alebo majetku, nesie zodpovednosť prevádzkovateľ.
- Výrobok nepoužívajte, ak ste unavení, chorí alebo ste pod vplyvom alkoholu, drog alebo liekov.
- Vždy zachovávajte opatrnosť a riadte sa zdravým úsudkom.
- Tento výrobok vytvára počas prevádzky elektromagnetické pole. Toto pole môže za určitých okolností spôsobovať rušenie aktívnych alebo pasívnych implantovaných lekárskych prístrojov. Na zníženie rizika väčšieho poranenia alebo usmrtenia odporúčame, aby sa osoby s implantovanými lekárskymi pomôckami poradili so svojím lekárom a výrobcom danej lekárskej pomôcky ešte pred použitím tohto výrobku.
- Výrobok udržiavajte čistý. Uistite sa, že sú symboly a emblémy čitateľné.
- Výrobok nepoužívajte, ak je poškodený.
- Nepokúšajte sa výrobok upravovať.
- Nepoužívajte výrobok, ak je možné, že bol upravený inými osobami.

Bezpečnostné pokyny pre prevádzku



VÝSTRAHA: Skôr než budete produkt používať, prečítajte si nasledujúce výstrahy.

- Naučte sa, ako v prípade nûdze rýchlo zastaviť motor.
- Obslužný personál musí mať dostatočnú fyzickú silu potrebnú na bezpečnú obsluhu výrobku.
- Výrobok nepoužívajte, ak nie sú nainštalované všetky ochranné kryty.
- Používajte osobné ochranné pomôcky. Pozrite si časť *'Osobné ochranné prostriedky na strane 7'*.
- Zabezpečte, aby sa v pracovnej oblasti nachádzali len schválené osoby.
- V pracovnom priestore udržiavajte čistotu a majte ho dobre osvetlený.
- Počas používania musíte byť v bezpečnej a stabilnej polohe.
- Uistite sa, že sa na rukovätiach, bezpečnostnom ráme a iných povrchoch nenachádza žiadne mazivo ani olej. Na klzkých povrchoch môže výrobok

spadnúť a hrozí nebezpečenstvo poranenia osôb a poškodenia výrobku.

- Produkt nepoužívajte v oblastiach, kde môže dôjsť k požiaru alebo výbuchu.
- Výrobok môže spôsobiť odhadenie predmetov vysokou rýchlosťou. Všetky osoby v pracovnej oblasti musia používať schválené osobné ochranné prostriedky. Z pracovnej oblasti odstráňte voľné predmety.
- Pred ponechaním výrobku bez dozoru vypnite motor a uistite sa, že nehrozí riziko náhodného naštartovania.
- Dbajte na to, aby sa v pohyblivých častiach nezachytilo oblečenie, dlhé vlasy ani šperky.
- Neudierajte do výrobku.
- Výrobok vždy používajte zozadu s dvoma rukami na rukováti. Keď je výrobok zapnutý, nedotýkajte sa ubijacej pátky.
- Výrobok nepoužívajte v blízkosti elektrických kálov. Výrobok nie je elektricky odizolovaný a môže dôjsť k zraneniu alebo usmrteniu.
- Pred použitím výrobku skontrolujte, či sa v pracovnej oblasti nenachádzajú skryté drôty, káble a potrubia. Ak výrobok narazi na skrytý predmet, okamžite vypnite motor a skontrolujte výrobok aj daný predmet. Pred opäťovným použitím výrobku sa uistite, že je možné bezpečne pokračovať v práci.
- Pred naštartovaním postavte výrobok do vzpriamenej polohy.
- Na výrobok si nesadajte.
- Udržiavajte chodidlá v bezpečnej vzdialnosti od ubijacej pátky.
- Výrobok nepoužívajte s nohou vyloženou na rukováti.
- Nepoužívajte výrobok na pevnej skale, tvrdom betóne ani iných tvrdých povrchoch. Hrozí nebezpečenstvo poranenia osôb a poškodenia výrobku.
- Nepoužívajte výrobok na svahu.
- Ak používate výrobok vo výkope alebo inom zúženom priestore, dbajte na to, aby sa ubijacia pátna mohla voľne pohybovať. Ak je priestor pre ubijaciu pátku príliš malý, hrozí nebezpečenstvo poškodenia výrobku. Hrozí aj nebezpečenstvo poranenia v dôsledku náhlých pohybov výrobku.
- Ak výrobok počas používania spadne nabok, pred jeho zdvihnutím do vzpriamenej polohy najskôr vypnite motor.

Ochrana proti vibráciám



VÝSTRAHA: Skôr než budete produkt používať, prečítajte si nasledujúce výstrahy.

- Počas používania sa z výrobku prenášajú vibrácie na obslužný personál. Pri pravidelnom alebo častom používaní výrobku môže dôjsť k poškodeniu zdravia obslužného personálu alebo k zvýšeniu závažnosti

- poškodenia. Poškodenie zdravia sa môže týkať prstov, rúk, zápalistí, ramien, plieč alebo nervov a prívodu krvi do iných častí tela. Poškodenie zdravia môže viesť k dočasnému oslabeniu alebo mať trvalý charakter a môže sa s postupom času (týždňov, mesiacov alebo rokov) zhoršovať. Medzi možné poškodenia zdravia patrí narušenie krvného obehu, nervovej sústavy, kĺbov a iných štruktúr tela.
- Príznaky sa môžu prejavíť počas používania výrobku alebo inokedy. Ak sa prejavia príznaky a vy budete nadáľ používať výrobok, intenzita príznakov sa môže zvyšovať alebo nadobudnú trvalý charakter. Ak sa prejava nasledujúce alebo iné príznaky, vyhľadajte lekársku pomoc:

- znecitlenie, strata citu, šteklenie, pichanie, bolest', pálivé pocit, pulzujúca bolest', stuhnutosť, t'ažkopadnosť, pokles sily, zmena sfarbenia alebo stavu pokožky.
- Intenzita príznakov sa môže zvýšiť v chladnom počasí. Ak výrobok používate v chladnom prostredí, nosť teplé oblečenie a uchovávajte ruky v teple a suchu.
- Na udržanie správnej úrovne vibrácií vykonávajte údržbu a prevádzku výrobku v súlade s pokynmi v návode na obsluhu.
- Výrobok je vybavený systémom na tlmenie vibrácií, ktorý znižuje prenášanie vibrácií z rukoväte na obslužný personál. Nechajte pracovať výrobok. Netlačte výrobok nasilu. Výrobok jemne pridžajte z rukoväte, no uistite sa, že ho pritom máte neustále pod kontrolou a dokážete ho bezpečne používať. Netlačte rukoväte na koncové dorazy viac, ako je potrebné.
- Ruky majte vždy položené iba na rukoväti alebo rukovätiach. Nedotýkajte sa výrobku žiadnymi inými časťami tela.
- Ak náhle dojde k silným vibráciám, výrobok okamžite vypnite. Výrobok nepoužívajte, až kým neodstránite príčinu zvýšeným vibráciám.

Bezpečnosť a ochrana pred prachom



VÝSTRAHA: Skôr než budete produkt používať, prečítajte si nasledujúce výstrahy.

- Pri používaní výrobku môže dojst' k zváreniu prachu do ovzdušia. Prach môže spôsobiť vázne poškodenie zdravia a trvalé zdravotné problémy. Prach oxidu kremičitého je niekoľkými orgánmi regulovaný ako škodlivý. Medzi takéto zdravotné problémy patria napr.:
 - smrteľné ochorenia pľúc ako chronická bronchítida, silikóza a plúcna fibróza,
 - rakovina,
 - vrodené poruchy,
 - zápal kože.
- Používajte správne vybavenie na zníženie množstva prachu a výparov v ovzduší a na zníženie množstva

prachu na pracovnom vybavení, povrchoch, oblečení a častiach tela. Medzi regulačné vybavenie patria napr. systémy na zachytávanie prachu a rozprášovanie vody na viazanie prachových častic. Ak je to možné, znížte mieru vytvárania prachu pri zdroji. Dbajte na to, aby bolo vybavenie správne nainštalované a používané a aby sa vykonávala pravidelná údržba.

- Používajte schválenú ochranu dýchacích ciest. Dbajte na to, aby sa na pracovisku používali prostriedky na ochranu dýchacích ciest pred nebezpečnými materiálmi.
- Dbajte na to, aby bolo na pracovisku zabezpečené dostatočné prúdenie vzduchu.
- Ak je to možné, nasmerujte výfuk výrobku tak, aby pri používaní nevŕil do ovzdušia prach.

Bezpečnosť a ochrana pred výfukovými plynnimi



VÝSTRAHA: Skôr než budete produkt používať, prečítajte si nasledujúce výstrahy.

- Výfukové plyny z motora obsahujú oxid uhoľnatý. Ide o plyn bez zápachu, ktorý je jedovatý a veľmi nebezpečný. Dýchanie oxidu uhoľnatého môže spôsobiť smrť. Keďže je oxid uhoľnatý bez zápachu a neviditeľný, nie je možné zistiť jeho prítomnosť ľudskými zmyslami. Príznakom otáry oxidom uhoľnatým je závrat, no pri dostatočnom množstve a koncentrácií oxidu uhoľnatého môžu osoby stratíť vedomie aj bez predchádzajúcich varovných príznakov.
- Výfukové plyny tiež obsahujú nespálené uhľovodíky vrátane benzénu. Dlhodobé vdyhovanie môže spôsobiť zdravotné problémy.
- Oxid uhoľnatý obsahuje aj výfukové plyny, ktoré vidíte alebo cítíte čuchom.
- Nepoužívajte výrobok so spaľovacím motorom v interéri ani v oblastiach bez dostatočného vetrania.
- Nevdychujte výfukové plyny.
- Dbajte na dostatočné prúdenie vzduchu v pracovnej oblasti. Toto je veľmi dôležité pri používaní výrobku vo výkopoch alebo iných stiesnených pracovných priestoroch, kde sa môžu ľahko nahromadiť výfukové plyny.

Bezpečnosť a ochrana pred hlukom



VÝSTRAHA: Skôr než budete produkt používať, prečítajte si nasledujúce výstrahy.

- Vysoké hladiny hluku a dlhodobé vystavenie hluku môžu spôsobiť stratu sluchu v dôsledku hluku.
- Aby ste zachovali čo najnižšiu hladinu hluku, používajte výrobok a vykonávajte jeho údržbu v súlade s pokynmi v návode na obsluhu.

- Skontrolujte, či tlmič výfuku nie je poškodený ani chybný. Skontrolujte, či je tlmič výfuku správne pripevnený k výrobku.
- Počas prevádzky výrobku používajte schválené chrániče sluchu.
- Pri používaní chráničov sluchu venujte pozornosť výstražným signálom a hlasom. Po zastavení výrobku si zložte chrániče sluchu, pokiaľ nie je potrebné používať chrániče sluchu kvôli úrovni hluku na pracovisku.

Osobné ochranné prostriedky



VÝSTRAHA: Skôr než budete produkt používať, prečítajte si nasledujúce výstrahy.

- Pri používaní výrobku vždy používajte schválené osobné ochranné prostriedky. Osobné ochranné prostriedky nedokážu úplne vylúčiť riziko, ale môžu znížiť významnosť zranenia v prípade nehody. Požiadajte svojho predajcu, aby vám pomohol pri výbere správnych osobných ochranných prostriedkov.
- Pravidelne vykonávajte kontrolu stavu osobných ochranných prostriedkov.
- Používajte schválenú ochrannú prilbu.
- Používajte schválené chrániče sluchu.
- Používajte schválenú ochranu dýchacích ciest.
- Používajte chrániče očí s bočnou ochranou zraku.
- Používajte ochranné rukavice.
- Používajte topánky s oceľovou špičkou a protišmykovou podrážkou.
- Používajte schválené pracovné oblečenie alebo podobný, tesne priliehajúci odev s dlhými rukávmi a dlhými nohavicami.

Hasiaci prístroj

- Počas prevádzky majte vždy na blízku hasiaci prístroj.
- Používajte práškový hasiaci prístroj triedy „ABE“ alebo hasiaci prístroj s kysličníkom uhličitým typu „BE“.

Bezpečnostné zariadenia na výrobku



VÝSTRAHA: Skôr než budete produkt používať, prečítajte si nasledujúce výstrahy.

- Nepoužívajte produkt, ktorý má chybné bezpečnostné zariadenia.
- Pravidelne kontrolujte bezpečnostné zariadenia. Ak sú bezpečnostné zariadenia chybné, obráťte sa na servisného zástupcu spoločnosti Husqvarna.

Bezpečnostný rám

Bezpečnostný rám slúži na ochranu výrobku pred poškodením v prípade spadnutia. Súčasťou bezpečnostného rámu je aj rukoväť a zdviháci bod.

Kontrola bezpečnostného rámu

- Skontrolujte, či bezpečnostný rám nie je prasknutý ani iným spôsobom poškodený.
- Skontrolujte, či je bezpečnostný rám správne nainštalovaný na výrobku.

Antivibračné prvky

Antivibračné prvky znižujú intenzitu vibrácií výrobku. Antivibračné prvky znižujú mieru škodlivých vibrácií, aby sa predišlo zraneniu obslužného personálu a poškodeniu výrobku.


Kontrola systému na tlmenie vibrácií

1. Uistite sa, že jednotky na tlmenie vibrácií nie sú poškodené ani deformované.
2. Uistite sa, že sú jednotky na tlmenie vibrácií správne pripevnené k motoru a rukoväti.

Informácie o umiestnení systému na tlmenie vibrácií na vašom výrobku nájdete v časti *Prehľad výrobku na strane 2*.

Kontrola funkcie vypnutia

1. Zapnite výrobok. Pozrite si časť *Zapnutie produktu na strane 9*.
2. Nastavte ovládanie plynu do vypínacej polohy.



3. Ak sa motor nevypne, nechajte v autorizovanom servisnom stredisku vykonať servisnú údržbu výrobku.

Bezpečnosť paliva



VÝSTRAHA: Skôr než budete výrobok používať, prečítajte si nasledujúce výstrahy.

- Palivo je horľavé a jeho výparы sú výbušné. Pri manipulácii s palivom budte opatrní, aby ste predišli zraneniu, požiaru a výbuchu.

- Nevdychujte palivové výparu. Palivové výparu sú jedovaté a môžu poškodiť zdravie. Uistite sa, že je prietok vzduchu dosťatočný.
- Nedávajte dolu uzáver palivovej nádrže a nedolievajte palivo, keď je motor spustený.
- Pred dotankovaním nechajte motor vychladnúť.
- Palivo nedolievajte v uzavorených priestoroch. Nedostatočné prúdenie vzduchu môže spôsobiť poranenie alebo smrť v dôsledku udusenia alebo otravy oxidom uhľnatým.
- V blízkosti paliva alebo motora nefajčite.
- Do blízkosti paliva alebo motora neumiestňujte horúce predmety.
- Nedopĺňajte palivo v blízkosti zdroja iskier alebo otvoreného plameňa.
- Pred dopĺňaním paliva pomaly otvorte veko palivovej nádrže a opatrné uvoľnite tlak.
- Palivo môže pri styku s pokožkou spôsobiť jej podráždenie. Pri kontakte pokožky s palivom umyte zasiahnuté miesto vodou a mydлом.
- Ak vylejete palivo na odev, okamžite sa prelezte.
- Palivovú nádrž nedopĺňajte úplne doplná. Teplo spôsobuje expanziu paliva. Uchovájte miesto navrchu palivovej nádrže.
- Veko palivovej nádrže pevne utiahnite. Ak nie je veko palivovej nádrže pevne utiahnuté, existuje riziko vzniku požiaru.
- Pred spustením výrobku ho presuňte do vzdialenosť aspoň 3 m/10 st od miesta dopĺňania paliva.
- Výrobok neštartujte, ak sú na ňom zvyšky paliva alebo motorového oleja. Odstráňte neželané palivo a motorový olej a pred naštartovaním motora nechajte výrobok vyschnúť.
- Pravidelne kontrolujte výskyt netesností na motore. Ak je palivový systém netesný, neštartujte motor, kým sa netesnosti neopravia.
- Výskyt netesností na motore nikdy nekontrolujte prstami.
- Palivo uchovávajte iba v schválených nádobách.
- Pri uskladnení výrobku a paliva dbajte na to, aby palivo ani výparu z paliva nemohli spôsobiť poškodenie.

- Palivo vypúšťajte vonku do schválenej nádoby a mimo zdrojov iskier a otvoreného plameňa.

Bezpečnostné pokyny pre údržbu



VÝSTRAHA: Skôr než budete výrobok používať, prečítajte si nasledujúce výstrahy.

- Nepravidelná a nesprávne vykonaná údržba zvyšuje nebezpečenstvo poranenia a poškodenia výrobku.
- Pred vykonávaním údržby vypnite motor a nechajte výrobok vychladnúť.
- Pred vykonávaním údržby vyčistením odstráňte z výrobku nebezpečné materiály.
- Pred vykonávaním údržby odpojte kryt zapalovacej sviečky.
- Výfukové plyny z motora sú horúce a môžu obsahovať iskry. Výrobok nepoužívajte v interiérových priestoroch ani v blízkosti horľavého materiálu.
- Výrobok neupravujte. Úpravy, ktoré neschválil výrobca, môžu spôsobiť vážne poranenie alebo usmrtenie.
- Vždy používajte originálne príslušenstvo a náhradné diely. Príslušenstvo a náhradné diely, ktoré neschválil výrobca, môžu spôsobiť vážne poranenie alebo usmrtenie.
- Vymeňte všetky poškodené, opotrebované alebo zlomené diely.
- Vykonávajte len údržbu uvedenú v tomto návode na obsluhu. Všetky ostatné servisné úkony nechajte vykonať v autorizovanom servisnom stredisku.
- Pred naštartovaním motora po údržbe najskôr odstráňte z výrobku všetky nástroje. Volné nástroje alebo nástroje pripojené k rotujúcim dielom sa môžu vymrštiť a spôsobiť zranenie.
- Po údržbe skontrolujte na výrobku úroveň vibrácií. Ak nie je správna, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.
- Nechajte pravidelne vykonať servisnú údržbu výrobku v autorizovanom servisnom stredisku.

Prevádzka

Úvod




VÝSTRAHA: Pred používaním výrobku si prečítajte kapitolu o bezpečnosti a uistite sa, že rozumiete informáciám, ktoré sa v nej uvádzajú.

Postup pred používaním výrobku

- Pozorne si prečítajte tento návod na obsluhu a uistite sa, že ste porozumeli pokynom.
- Prečítajte si návod k motoru dodaný výrobcom motora.


- Vykonávajte dennú údržbu. Pozrite si časť *Plán údržby na strane 10*.

- Skontrolujte, či je upevňovacia skrutka krytu úplne dotiahnutá a či nie je poškodená.




Zapnutie produktu

1. Nastavte ovládanie plynu do štartovacej polohy.




2. Ak je motor studený, 5-krát stlačte nastrekovací balónik.



3. Nastavte ovládanie sýtiča do správnej polohy.

- a) Ak je motor studený, sýtič zatvorte.
- b) Ak je motor teplý alebo je okolitá teplota vysoká, sýtič otvorte.


4. Pomaly potiahnite držadlo štartovacieho lanka, až kým nepocípite odpor.



5. Uvoľnite držadlo štartovacieho lanka a nechajte štartovacie lanko navŕť späť.

6. Potiahnite držadlo štartovacieho lanka, až kým sa motor nenaštartuje.


7. Ovládanie sýtiča otvárajte postupne, až kým nie je úplne otvorený.



8. Pred pridaním plného plynu nechajte motor najskôr pracovať 2 až 3 minúty na voľnobežných otáčkach.

Obsluha výrobku

1. Nastavte ovládanie plynu do prevádzkovej polohy.




2. Držte rukoväť a presúvajte výrobok požadovaným smerom.




VAROVANIE: Nepritláčajte výrobok nadol. Pri nadmernom tlaku sa môže znížiť výsledná kvalita.

3. Počas prevádzky dbajte na to, aby ubíjacia päťka dosadala rovnobežne s povrchom zeme.



Zastavenie výrobku

- Nastavte ovládanie plynu do vypínacej polohy.



Údržba

Úvod



VÝSTRAHA: Pred údržbou výrobku si prečítajte kapitolu o bezpečnosti a uistite sa, že rozumiete informáciám, ktoré sú v nej uvedené.

Plán údržby

* = Všeobecná údržba vykonávaná operátorm. Pokyny sa neuvádzajú v tomto návode na obsluhu.

X = Pokyny sa uvádzajú v tomto návode na obsluhu.

O = Pokyny sú uvedené v návode k motoru.

Všeobecná údržba výrobku	Pred použitím, každých 10 h	Po uplynutí prvých 20 h	Týždenne, každých 100 h	Ročne, každých 500 h
Skontrolujte, či neuniká palivo alebo olej.	*			
Vycistite výrobok.	X			
Skontrolujte, či sú matice a skrutky dotiahnuté.	*			
Skontrolujte, či nie je ovládanie škrtiacej klapky a ovládanie sýtiča poškodené.	*			
Zaistite, aby sa ovládanie škrtiacej klapky a ovládanie sýtiča pohybovali plynulo.	*			
Skontrolujte hladinu oleja v ubíjacej nohe.	X			
Vymeňte olej v ubíjacej nohe.		X		X
Utihnite skrutky na ubíjacej pätku.		X		
Skontrolujte, či nie sú antivibračné prvky poškodené.			X	X
Skontrolujte, či nie je skrutka krytu poškodená.				X

Údržba motora	Pred použitím, každých 10 h	Po uplynutí prvých 20 h	Týždenne, každých 100 h	Ročne, každých 300 h
Skontrolujte hladinu paliva a motorového oleja.	X			

Údržba motora	Pred použí- tím, kaž- dých 10 h	Po uplynutí prvých 20 h	Týždenne, každých 100 h	Ročne, kaž- dých 300 h
Skontrolujte indikátor vzduchového filtra. Vyčistite vzduchový filter alebo ho vymenite.	X			X
Vyčistite chladiace rebrá motoru.	O			
Vymenite motorový olej.		X	X	X
Vymenite vzduchový filter.		X	X	X
Skontrolujte otáčky motora.		O	O	O
Skontrolujte a vyčistite zapaľovaciu sviečku. V prípade potreby vymenite zapaľovaciu sviečku.			O	O
Vyčistite kryt na ochranu pred iskrami v tlmiči.			O	O
Upravte vôľu hlavy valcov pre nasávanie vzduchu a výfukové ventily.				O
Vypustite palivo a vyčistite palivovú nádrž a palivový filter.				O
Vypustite z palivového systému vodu.				O
Vymenite palivový filter.				O

Čistenie výrobku



VAROVANIE: Pred čistením výrobku tesne omotajte a zakryte veko palivovej nádrže plastovým vreckom. Tým zaručíte, že sa voda nedostanete do nádrže cez odvetrávací otvor vo veku.

- Výrobok umyte tečúcou vodou z hadice alebo pomocou vysokotlakového čističa.



VAROVANIE: Nesmerujte prúd vody priamo na veko palivovej nádrže, elektrické súčiastky ani motor.

- Na výčistenie mechanických dielov použite rozpúšťadlo.
- Odstráňte z rukoväte mazivo a olej.


Vykonanie všeobecnej kontroly

- Uistite sa, že sú dotiahnuté všetky matice aj skrutky na výrobku.

Kontrola hladiny motorového oleja

- Dajte výrobok do vzpriamenej polohy.
- Odstráňte uzáver nádrže na olej a olejovú mierku.

3. Očistite olej z olejovej mierky.



- Ponornú mierku zasuňte celú späť do nádrže na olej.
- Vytiahnite ponornú mierku.
- Skontrolujte hladinu oleja na olejovej mierke.
- V prípade príliš nízkej hladiny doplňte motorový olej a opäťovne skontrolujte hladinu oleja. Informácie o správnom type oleja sú uvedené v časti *Technické údaje na strane 16*.

Výmena motorového oleja


Ak je motor studený, pred vypustením motorového oleja naštartujte motor na 1 – 2 minúty. Takto sa motorový olej zahreje a ľahšie sa vypustí.




VÝSTRAHA: Bezprostredne po vypnutí motora je motorový olej veľmi horúci. Nechajte motor vychladnúť pred vypustením oleja. Ak sa motorový olej dostane na pokožku, očistite ho mydlom a vodou.

1. Pod vypúšťaciu skrutku motorového oleja podložte nádobu.

2. Vyberte vypúšťací uzáver oleja.



3. Výrobok nakloňte a nechajte olej vytieciť do nádoby.



4. Nainštalujte vypúšťací uzáver oleja a utiahnite ho.


5. Dolejte nový motorový olej. Informácie o správnom type oleja sú uvedené v časti *Technické údaje na strane 16*.

6. Skontrolujte hladinu motorového oleja.

Výmena oleja v ubíjacej nohe

1. Pod vypúšťací uzáver oleja podložte nádobu.


2. Vyberte vypúšťací uzáver oleja.



3. Nechajte olej vytieciť do nádoby.

4. Nainštalujte vypúšťací uzáver oleja a utiahnite ho.
Uistite sa, že nie je poškodená tesniaca podložka.

5. Odstráňte priezor.



6. Cez otvor na priezor dolejte nový olej. Informácie o správnom type oleja sú uvedené v časti *Technické údaje na strane 16*.


7. Nainštalujte priezor a úplne ho dotiahnite.

8. Skontrolujte hladinu oleja.

Kontrola hladiny oleja v ubíjacej nohe


1. Dajte výrobok do vzpriamenej polohy.

2. Pozrite sa na priezor (A). Hladina oleja je správna, keď siaha do polovice priezoru.



Utiahnutie skrutiek na ubíjacej pätkе

- Utiahnite 13 skrutiek na ubíjacej pätkе pomocou maticového kľúča.



Vyčistenie alebo výmena vzduchového filtra




VÝSTRAHA: Pri čistení alebo výmene vzduchového filtra používajte schválenú ochranu dýchacích ciest. Použité vzduchové filtre zlikvidujte náležitým spôsobom. Prach vo vzduchovom filtro ohrozenie vaše zdravie.




VÝSTRAHA: Vzduchový filter nečistite stlačeným vzduchom. Dôjde pritom k poškodeniu vzduchového filtra a zvýší sa riziko vdýchnutia nebezpečného prachu.


1. Skontrolujte indikátor vzduchového filtra. Ak je indikátor filtra červený, vonkajší vzduchový filter je nutné vymeniť.



2. Odskrutujte upevňovaciu skrutku otáčaním proti smeru hodinových ručičiek a sklopte kryt dopredu.



3. Vzduchový filter vyberte z tela vzduchového filtra.



4. Pomocou kefy vyčistite telo vzduchového filtra.
5. Poklepte vzduchovým filtrom o tvrdý povrch alebo z neho odstráňte nečistoty pomocou vysávača.




VAROVANIE: Hubicou vysávača sa nesmiete dotknúť povrchu papierového filtračného prvku vzduchového filtra. Udržiavajte od neho malú vzdialenosť. Citlivý povrch papierového filtračného prvku sa pri kontakte s predmetmi poškodi.

6. Skontrolujte, či nie je vzduchový filter poškodený.
7. Ak je vzduchový filter poškodený, zlikvidujte ho.



VAROVANIE: Poškodený vzduchový filter sa musí vždy vymeniť, inak sa do motora nasaje prach, ktorý spôsobí poškodenie motora.

8. Založte čistý vzduchový filter alebo nový vzduchový filter do tela vzduchového filtra.
9. Stlačte tlačidlo na reštartovanie indikátora vzduchového filtra.



10. Sklopte kryt vzduchového filtra nadol a otáčajte upěvňacou skrutkou v smere hodinových ručičiek, kým nebudeš počúť kliknutie.

Poznámka: Kryt vzduchového filtra nie je správne zaistený, kým nezačujete kliknutie.

Preprava, skladovanie a likvidácia

Preprava



VÝSTRAHA: Počas prepravy budte opatrní. Výrobok je ľahký a ak počas prepravy spadne alebo sa pohnie, môže spôsobiť poranenie alebo poškodenie.


Na krátke vzdialenosť je možné výrobok presúvať pomocou prepravných koliesok. Pri dlhších vzdialenosťach výrobok počas prepravy nadvhňte alebo ho položte na vozidlo.




VAROVANIE: Výrobok nikdy neťahajte za vozidlom.

Presúvanie výrobku na prepravných kolieskach

1. Nastavte ovládanie plynu do vypínacej polohy.




2. Nakloňte výrobok dopredu, až kým kolieska na rukoväti nedosadnú na zem.
3. Pomocou zdvívacej rukoväte nadvhnite výrobok a presúvajte ho dopredu alebo dozadu prostredníctvom koliesok.




Inštalácia a vybratie prepravného zariadenia (LT 5005)

1. Nastavte ovládanie plynu do vypínacej polohy.
2. Zdvívajte rukoväť, aby ste výrobok odklonili od seba.
3. Za pomoci svojej nohy umiestnite prepravné zariadenie medzi ubijaci pätku a zdvívaciu rukoväť na ubijacej nohe.



4. Zatláčením rukoväte nadol výrobok naklonite dozadu.



5. Ak chcete prepravné zariadenie vybrať, postupujte rovnako, ale v opačnom poradí.




VÝSTRAHA: Na inštaláciu alebo demontáž prepravného zariadenia nepoužívajte ruky. Zatlačte ho dnu a nohou ho vytiahnite z výrobku.

Zdvíhanie produktu



VÝSTRAHA: Uistite sa, že zdvíhacie vybavenie má správne technické parametre na bezpečné zdvihnutie výrobku. Hmotnosť výrobku je uvedená na jeho typovom štítku.

- Pripojte zdvíhacie vybavenie k zdvíiaciemu bodu na bezpečnostnom ráme. Štítok na výrobku znázorňuje správnu polohu.




VÝSTRAHA: Nedvívajte poškodený výrobok. Uistite sa, že je správne nainštalovaný bezpečnostný rám aj antivibračné prvky a že nie sú poškodené.



VÝSTRAHA: Neprechádzajte popod ani sa nezdržiavajte pod ani v blízkosti zdvihnutého výrobku.

Zaistenie výrobku na prepravnom vozidle pomocou uväzovacích popruhov


- Nastavte ovládanie plynu do vypínacej polohy.



- Nakloňte výrobok dopredu, až kým kolieska na rukoväti nedosadnú na zem.

- Uviažte popruh k zdvíiacemu oku a k vozidlu.

- Uviažte popruh k zdvíhacej rukoväti a k vozidlu.



Skladovanie

- Pred dlhodobým uskladnením výrobku odstráňte z palivovej nádrže všetko palivo. Palivo zlikvidujte v príslušnom zariadení na likvidáciu.
- Pred uskladnením výrobok vyčistite. Z ubijacej pätky odstráňte hlinu a piesok. Z gumených dielov odstráňte olej a prach.
- Na ubijaci pätku naneste tenkú vrstvu oleja na ochranu pred koróziou.
- Pred uskladnením vyčistite vzduchový filter.
- Opatrne potiahnite držadlo štartovacieho lanka, až kým neucítíte mierny odpor.
- Výrobok zakryte ochrannou plachrou.
- Výrobok skladujte na suchom mieste, ktoré je chránené pred mrazom.
- Výrobok skladujte v uzamknutom priestore mimo dosahu detí a neoprávnených osôb.

Likvidácia

- Dodržiavajte miestne požiadavky v oblasti recyklácie a platné predpisy.
- Všetky chemikálie, ako napr. motorový olej alebo palivo, zlikvidujte v servisnom stredisku alebo v príslušnom zariadení na likvidáciu.
- Ked' už výrobok nepoužívate, pošlite ho predajcovi spoločnosti Husqvarna alebo ho zlikvidujte v recykláčnom zariadení.

Technické údaje

Technické údaje

	LT 5005		LT 6005	
	Ubíjacia noha so šírkou 153 mm (6 pal.)	Ubíjacia noha so šírkou 230 mm (9 pal.)	Ubíjacia noha so šírkou 230 mm (9 pal.)	Ubíjacia noha so šírkou 280 mm (11 pal.)
Hmotnosť, s prázdnymi nádržami, kg/lb	60/132,3	61/134	68/149	69/151
Prevádzková hmotnosť (EN500, vrát. oleja, ½ paliva), kg/lb	61/134	62/136,7	69/151	70/154
Značka/typ motora	Honda, GX 120	Honda, GX 120	Honda, GX 120	Honda, GX 120
Výkon motora, kW/hp pri ot./min ¹	2,8/3,75 pri 3750	2,8/3,75 pri 3750	2,8/3,75 pri 3750	2,8/3,75 pri 3750
Vibráčna frekvencia, Hz/ot./min	11,9/714	11,9/714	11,9/714	11,9/714
Amplitúda, mm/pal.	54/2,1	54/2,1	67,7/2,7	67,7/2,7
Prevádzková rýchlosť, m/min alebo st./min	15/-18 alebo 49/-59	15/-18 alebo 49/-59	15/-18 alebo 49/-59	15/-18 alebo 49/-59
Objem palivovej nádrže, l/qts	3,0/3,2	3,0/3,2	3,0/3,2	3,0/3,2
Kapacita motorového oleja*, l/qts	0,3/0,31	0,3/0,31	0,3/0,31	0,3/0,31
Spotreba paliva, l/h alebo qts/h	0,9	0,9	0,8	0,8
Kapacita oleja ubíjacej nohy, l/qts	0,6/0,63	0,6/0,63	0,9/0,95	0,9/0,95
Palivo*	Bezolovnatý benzín, max. obsah 10 % etanolu			
Motorový olej*	SAE 10W-30 triedy API SJ			
Olej do ubíjacej nohy	SAE 10W-30 triedy API SJ			

* = Ak by ste potrebovali ďalšie informácie a mali otázky o tomto konkrétnom motore, pozrite si návod k motoru alebo webovú stránku výrobcu motora.

Emisie hluku a vibrácií	LT 5005	LT 6005
Nameraná úroveň hlučnosti dB(A)	104	104

¹ Podľa údajov výrobcu motora. Vyznačený výkon motora je priemerný čistý výkon (pri uvedených ot./min) typického sériového motora pre model motora meraný podľa normy SAE J1349/ISO 1585. Sériovo vyrábané motory sa môžu od tejto hodnoty odlišovať. Skutočný výkon motora nainštaloванého na koncovom produkte závisí od prevádzkovej rýchlosťi, podmienok okolitého prostredia a iných hodnôt.

Emisie hľuku a vibrácií	LT 5005	LT 6005
Zaručená úroveň hlučnosti L_{WA} dB(A) ²	106	106
Hladina akustického tlaku pri uchu obslužného personálu, L_P , dB (A) ³	92	92
Úroveň vibrácií, a_{hv} , m/s ² ⁴	6,4	6,4

Vyhľásenie o úrovni hľuku a vibrácií


Tieto deklarované hodnoty boli získané laboratórnymi typovými skúškami v súlade s uvedenou smernicou alebo normami a sú vhodné na porovnanie s deklarovanými hodnotami iných výrobkov testovaných v súlade s tou istou smernicou alebo normami. Tieto deklarované hodnoty nie sú vhodné na použitie pri hodnotení rizík a hodnoty namerané na jednotlivých pracoviskách môžu byť vyššie. Skutočné hodnoty expozície a riziko poškodenia u jednotlivých používateľov sú jedinečné a závisia od spôsobu, akým používateľ pracuje, v akom materiáli sa výrobok používa, ako aj od času vystavenia a fyzického stavu používateľa a stavu samotného výrobku.

² Emisie hľuku v prostredí merané ako akustický tlak (L_{WA}) podľa normy EN ISO 3744 v súlade so smernicou EÚ 2000/14/ES. Rozdiel medzi zaručeným a nameraným akustickým výkonom spočíva v tom, že zaručený akustický výkon zahŕňa aj rozptyl výsledkov merania a rozdiely medzi jednotlivými strojmi rovnakého modelu v súlade so smernicou 2000/14/ES.

³ Hladina akustického tlaku L_P v súlade s normou EN ISO 11201, EN 500-4. Odchýlka K_{PA} 3,5 dB (A).


⁴ Úroveň vibrácií podľa normy EN 500-4. Uvádzané údaje pre ekvivalentný stupeň vibrácií majú typický štatistický rozptyl (štandardnú odchýlku) 1,5 m/s².

Rozmery výrobku LT 5005



A	Styčná plocha ubíjacej pätky, m ² /sq. ft.	0,034/0,36 / 0,053/0,57	E	Výška, mm/palce	1030/40,6
B	Dĺžka ubíjacej pätky, mm/pal.	330/13	F	Šírka ubíjacej pätky, mm/pal.	153/6 / 230/9
C	Hĺbka, mm/pal.	726/28,6	G	Šírka, mm/palce	345/13,6
D	Výška rukoväti, mm/palce	910/35,8			

Rozmery výrobku LT 6005



A	Styčná plocha ubíjacej pätky, m ² /sq. ft.	0,053/0,57 / 0,065/0,70	E	Výška, mm/palce	1084/42,7
B	Dĺžka ubíjacej pätky, mm/pal.	330/13	F	Šírka ubíjacej pätky, mm/pal.	230/9 / 280/11
C	Hĺbka, mm/pal.	726/28,6	G	Šírka, mm/palce	345/13,6
D	Výška rukoväti, mm/palce	935/36,8			

ES vyhlásenie o zhode

ES vyhlásenie o zhode

My, spoločnosť **Husqvarna AB**, SE-561 82 Huskvarna,
Švédsko, tel.: +46-36-146500, vyhlasujeme s plnou
zodpovednosťou, že výrobok:

Popis	Ubijací stroj na zhutňovanie podkladu
Značka	Husqvarna
Typ/model	LT 5005, LT 6005
Identifikácia	Výrobné čísla od roku 2019 a novšie

plne spĺňa nasledujúce smernice a nariadenia EÚ:

Smernice/Nariadenia	Popis
2006/42/EC	„o strojových zariadeniach“
2000/14/ES	„o hluku vo voľnom priestranstve“

a že sa pri ňom uplatňujú nasledujúce harmonizované normy a technické špecifikácie:

EN 500-1+A1:2009

EN 500-4:2011

Notifikovaný orgán: 0038, Lloyd's Register Verification Limited, 71 Fenchurch Street, London, EC3M 4BS, UK, má overenú zhodu so smernicou Rady 2000/14/ES, Príloha VIII, Úplné zabezpečenie kvality.

Informácie týkajúce sa emisií hluku nájdete v kapitole *Technické údaje na strane 16*.

Partille, 2019-10-10



Martin Huber

Globálny riaditeľ výskumu a vývoja

Betónové povrchy a podlahy

Husqvarna AB, divízia stavebníctva (Construction Division)



www.husqvarnacp.com

Pôvodné pokyny

1140374-68



2019-10-30