

## Diffuser WL 8i

Item no. 535324902



Lumen output  
with diffuser



625/2500/5000 lumen  
(step 1/2/3)



220°/360°



IP20



160x207x153 mm



360g



IK07



-10° to +40°C

# EN Diffuser

## WARNING:

- This is not a toy. Keep away from children.
- Keep away from open flames.

## MOUNTING:

- Husqvarna Floodlight Diffuser is mounted with 4 screws as shown on illustration 1.

Technical specifications of screws:

Socket head cap screws M3\*12

Recommended torque for tightening the screws:

0.5 Nm

Illustration 1



# BG Дифузьор

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Това не е играчка. Да се пази от деца.
- Да се пази от открити пламъци.

## МОНТАЖ:

- Дифузьорът на прожектор Husqvarna е монтиран с 4 винта, както е показано на илюстрация 1.

Технически спецификации на винтовете:

Винтове с цилиндрична глава М3\*12

Препоръчителен момент за затягане на винтовете:

0,5 Nm

Илюстрация 1



## CS Difuzér

### VAROVÁNÍ:

- Zařízení není určeno k hraní. Uchovávejte je mimo dosah dětí.
- Chraňte je před otevřeným ohněm.

### MONTÁŽ:

- Difuzor světlometu Husqvarna se montuje pomocí 4 šroubů, viz obrázek 1.

Technické parametry šroubů:

Šrouby s nástrčnou hlavou M3\*12

Doporučený utahovací moment pro utahování šroubů:

0,5 Nm

Obrázek 1



# DA Diffuser

## ADVARSEL:

- Dette er ikke legetøj. Holdes væk fra børn.
- Holdes væk fra åben ild.

## MONTAGE:

- Husqvarna-Diffuseren monteres med 4 skruer som vist på illustration 1.

Tekniske specifikationer for skruerne:

Cylinderhovedskruer med indvendig sekskant M3\*12

Anbefalet drejningsmoment for tilspænding af skruerne: 0,5 Nm

Illustration 1



# DE Diffusor

## ACHTUNG:

- Dies ist kein Spielzeug. Von Kindern fernhalten.
- Von offenen Flammen fernhalten.

## MONTAGE:

- Der Husqvarna-Diffusor wird mit 4 Schrauben montiert, wie in Abbildung 1 gezeigt.

Technische Angaben der Schrauben:

Zylinderschrauben mit Innensechskant M3\*12

Empfohlenes Drehmoment für das Anziehen der Schrauben:

0,5 Nm

Abbildung 1



# EL Διαχύτης

## ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- Αυτό δεν είναι παιχνίδι. Κρατήστε το μακριά από παιδιά.
- Κρατήστε το μακριά από ανοιχτές φλόγες.

## ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ:

- Ο διαχύτης προβολέα Husqvarna τοποθετείται με 4 βίδες, όπως φαίνεται στην εικόνα 1.

Τεχνικές προδιαγραφές βιδών:

Βίδες άλεν M3\*12

Συνιστώμενη ροπή για τη σύσφιξη των βιδών:

0,5 Nm

Εικόνα 1



## ES Difusor

### ADVERTENCIA:

- No es un juguete. Mantener alejado de los niños.
- Mantener alejado de llamas expuestas.

### MONTAJE:

- El difusor de foco Husqvarna se monta con 4 tornillos como se muestra en la ilustración 1.

Especificaciones técnicas de los tornillos:

Tornillos de cabeza hueca M3\*12

Par de apriete recomendado para los tornillos:

0,5 Nm

Ilustración 1





# ET Difuusor

## HOIATUS:

- See ei ole mänguasi. Hoida lastele kättesaamatus kohas.
- Hoida eemal lahtisest tulest.

## PAIGALDUS:

- Husqvarna prožektorihajuti on paigaldatud 4 kruviga, nagu on näidatud joonisel 1.

Kruvide tehnilised kirjeldused:

Pistikupesa peakorgi kruvid M3\*12

Soovitav pöördemomendi pinguldamiseks kruvid:

0,5 Nm

Illustratsioon 1



# FI Diffuusori

## VAROITUS:

- Kyseessä ei ole lelu. Pidä laite poissa lasten ulottuvilta.
- Pidä laite poissa avotulesta.

## ASENNUS:

- Husqvarnan valonheittimen diffuusori asennetaan neljällä ruuvilla kuvan 1 mukaisesti.

Ruuvien tekniset tiedot:

Kuuusiokoloruuvit M3\*12

Ruuvien suositeltu kiristysmomentti:

0,5 Nm

Kuva 1



# FR Diffuseur

## AVERTISSEMENT:

- Ceci n'est pas un jouet. Ne pas la laisser à la portée des enfants.
- Tenir à l'écart des flammes nues.

## MONTAGE:

- Le diffuseur de projecteur Husqvarna se monte à l'aide de 4 vis comme indiqué sur l'illustration 1.

Spécifications techniques des vis:

Vis à tête cylindrique M3\*12

Couple de serrage recommandé pour les vis:

0,5 Nm

Illustration 1



# HR Difuzor

## UPOZORENJE:

- Ovo nije igračka. Držite podalje od djece.
- Držati dalje od otvorenog plamena.

## POSTAVLJANJE:

- Husqvarna reflektorski difuzor postavlja se sa 4 vijaka kao što je prikazano na ilustraciji 1.

Tehničke specifikacije vijaka:

Imbus vijci cilindrične glave M3\*12

Preporučeni moment zatezanja vijaka:

0.5 Nm

Ilustracija 1



# HU Diffúzor

## FIGYELMEZTETÉS:

- A termék nem játék. Gyerekektől távol tartandó.
- Tartsa távol a nyílt lángoktól.

## RÖGZÍTÉS:

- A Husqvarna reflektor-diffúzor 4 csavarral van rögzítve, ahogy az az 1. ábrán látható.

A csavarok műszaki adatai:

Belsőkulcsnyílású tövigmenetes csavar M3\*12

A csavarok meghúzásához javasolt nyomaték:

0,5 Nm

1. ábra



# IT Diffusore

## AVVERTENZA:

- Il presente prodotto non è un giocattolo. Tenere lontano dalla portata dei bambini.
- Tenere lontano da fiamme libere.

## MONTAGGIO:

- Il proiettore diffusore Husqvarna è montato con 4 viti come mostrato nella figura 1.

Specifiche tecniche delle viti:

Viti a testa cilindrica M3\*12

Coppia consigliata per il serraggio delle viti:

0,5 Nm

Figura 1



# LT Sklaidytuvas

## ĮSPĖJIMAI:

- Tai nėra žaislas. Laikykite toliau nuo vaikų.
- Laikykite toliau nuo atviros liepsnos.

## MONTAVIMAS:

- „Husqvarna“ prožektoriaus sklaidytuvas tvirtinamas 4 varžtais, kaip parodyta 1 pav.

Varžtų techniniai duomenys:

Varžtai cilindrine galvute su vidiniu šešiakampiu M3\*12

Rekomenduojamas sukimo momentas veržiant varžtus: 0,5 Nm

1 pav.



# LV Difuzors

## BRĪDINĀJUMS:

- Tā nav rotālieta. Sargāt no bērniem.
- Sargāt no atklātas liesmas.

## MONTĀŽA:

- Husqvarna Prožektoru difuzors ir uzstādīts ar 4 skrūvēm, kā parādīts 1. attēlā.

Skrūvju tehniskās specifikācijas:  
Ieteicamais griezes moments skrūvju pievilkšanai:

Kontaktlīdzdas galvas vāciņa skrūves M3\*12  
0,5 Nm

## 1. attēls





# NL Verdelers

## WAARSCHUWING:

- Dit is geen speelgoed. Buiten bereik van kinderen houden.
- Uit de buurt van open vuur houden.

## MONTAGE:

- Husqvarna Floodlight Diffuser is gemonteerd met 4 schroeven zoals getoond in afbeelding 1.

Technische specificaties van schroeven:

Inbusbouten M3\*12

Aanbevolen aanhaalmoment voor het aandraaien van de schroeven:

0,5 Nm

Afbeelding 1



# NO Diffuser

## ADVARSEL:

- Dette er ikke et leketøy. Hold produktet unna barn.
- Holdes unna åpne flammer.

## MONTERING:

- Husqvarna flomlys og diffuser monteres med 4 skruer som vist på fig. 1.

Tekniske spesifikasjoner for skruer:

Senkehodeskruer med innvendig sekskant M3 \* 12

Anbefalt moment for stramming av skruene:

0,5 Nm

Illustrasjon 1



# PL Dyfuzor

## OSTRZEŻENIE:

- Urządzenie nie jest zabawką. Trzymać z dala od dzieci.
- Trzymać z dala od otwartego ognia.

## MONTAŻ:

- Dyfuzor do naświetlaczy Husqvarna jest montowany za pomocą 4 śrub, jak pokazano na ilustracji 1.

Specyfikacje techniczne śrub:

Śruby z łbem walcowym M3×12

Zalecany moment obrotowy dokręcenia śrub:

0,5 Nm

Rys. 1



# PT Difusor

## AVISO:

- Isto não é um brinquedo. Manter afastado de crianças.
- Manter afastado de chamas.

## MONTAGEM:

- O Difusor de Projetor Husqvarna é montado com 4 parafusos, conforme mostrado na ilustração 1.

Especificações técnicas dos parafusos:

Parafusos fêmea com tampa M3\*12

Binário recomendado para apertar os parafusos:

0,5 Nm

Ilustração 1



## RO Difuzor

### AVERTISMENT:

- Aceasta nu este o jucărie. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
- A se păstra la distanță de flăcările deschise.

### MONTARE:

- Difuzorul reflector Husqvarna este montat cu 4 șuruburi, așa cum se arată în ilustrația 1.

Specificații tehnice ale șuruburilor:

Șuruburi cu cap cilindric și locaș hexagonal M3\*12

Cuplu recomandat pentru strângerea șuruburilor:

0,5 Nm

Ilustrația 1



# RU    **Рассеиватель**

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Данное устройство не является игрушкой. Храните вдали от доступа детей.
- Храните вдали от открытого огня.

## МОНТАЖ:

- Проектор-рассеиватель Husqvarna крепится с помощью 4 винтов, как показано на рис. 1.

Технические характеристики винтов:

Винты с головкой под торцевой ключ М3\*12

Рекомендуемый момент затяжки винтов:

0,5 Нм

Рисунок 1



# SK Difúzor

## VAROVANIE:

- Toto nie je hračka. Uchovávajte mimo dosahu detí.
- Uchovávajte v bezpečnej vzdialenosti od otvorených plameňov.

## MONTÁŽ:

- Difúzor svetlometov Husqvarna sa montuje pomocou 4 skrutiek, ako sa znázorňuje na obrázku 1.

Technické špecifikácie skrutiek:

Skrutky so zapustenou hlavou M3\*12

Odporúčaná krútiaci moment na uťahovanie skrutiek:

0,5 Nm

Obrázok 1



# SL Difuzor

## OPOZORILO:

- To ni igrača. Hraniti ločeno od otrok.
- Hraniti proč od odprtega ognja.

## NAMESTITEV:

- Difuzor za reflektor Husqvarna je pritrjen s 4 vijaki, kot je prikazano na sliki 1.

Tehnične specifikacije vijakov:

Vijaki s šestrobo glavo M3\*12

Priporočen navor za privijanje vijakov:

0,5 Nm

Ilustracija 1





# SR Дифузор

## УПОЗОРЕЊЕ:

- Ово није играчка. Држати на месту ван дохвата деце.
- Држати даље од пламена.

## МОНТАЖА:

- Husqvarna дифузор рефлектора је монтиран са 4 завртња, као што је приказано на слици 1.

Техничке спецификације завртња:

затворени шестероугаони завртњањ M3\*12

Препоручени обртни момент затезања завртња:

0,5 Nm

Слика 1



# SV Diffuser

## VARNING:

- Detta är inte en leksak. Placeras/förvaras utom räckhåll för barn.
- Undvik närhet till öppen låga.

## MONTERING:

- Husqvarna Floodlight Diffuser monteras med 4 skruvar som visat på bild 1.

Tekniska specifikationer för skruvarna:

Insexskruvar M3\*12

Rekommenderat åtdragningsmoment för skruvarna:

0,5 Nm

Bild 1



# TR Difüzör

## UYARI:

- Bu bir oyuncak değildir. Çocuklardan uzak tutun.
- Açık alevlerden uzak tutun.

## MONTAJ:

- Husqvarna Projektör Difüzör, resim 1'de gösterildiği gibi 4 vida ile monte edilmektedir.

Vidaların teknik özellikleri:

Vidaları sıkmak için önerilen tork:

Soket başlıklı kapak vidaları M3 \* 12

0,5 Nm

Resim 1



# UK Розсіювач

## ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

- Цей пристрій не є іграшкою. Зберігати подалі від доступу дітей.
- Зберігати подалі від відкритого вогню.

## МОНТАЖ:

- Прожектор-розсіювач Husqvarna кріпиться за допомогою 4 гвинтів, як показано на малюнку 1.

Технічні характеристики гвинтів:

винти з головкою під торцевий ключ M3\*12

Рекомендований момент затягування гвинтів:

0,5 Нм

Малюнок 1



## JA ディフューザー

### 警告:

- これはおもちゃではありません。お子さまが近づかないようにしてください。
- 直火に近づけないようにしてください。

### 取り付け:

- 図1に示すように、ハスクバーナ投光器ディフューザーを4本のボルトで取り付けます。

ボルトの技術仕様:

六角穴付きボルトM3\*12

ボルトの推奨締め付けトルク:

0.5 Nm

図1





## EU Declaration of Conformity

OM version

We, Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, SWEDEN, Tel. +46 36 146500 declare on our sole responsibility that the product:

Description	Battery work light
Brand	HUSQVARNA
Type / Model	WL 8i
Identification	Serial numbers dating from 2021 and onwards

complies fully with the following EU directives and regulations:

Directive/Regulation	Description
2014/35/EU	"relating to electrical equipment"
2014/30/EU	"relating to electromagnetic compatibility"
2011/65/EU	"relating to restriction of hazardous substances"

and that the following standards and/or technical specifications are applied;

EN IEC 60598-1: 2021  
EN 60598-2-4: 2018  
EN 62471:2008  
EN 62493:2010  
EN 55015:2019+A11:2020  
EN 61547:2009

Partille, 2021-12-17

Johan Wallin

VP After Market & Connectivity  
Husqvarna AB, Construction Division

Responsible for technical documentation

**UK Declaration of Conformity**

OM version

We, Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, SWEDEN, Tel. +46 36 146500 declare on our sole responsibility that the product:

Description	Battery work light
Brand	HUSQVARNA
Type / Model	WL 8i
Identification	Serial numbers dating from 2021 and onwards

complies fully with the following UK regulations:

The Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016  
Electromagnetic Compatibility Regulations 2016  
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012

and that the following standards and/or technical specifications are applied;

EN IEC 60598-1: 2021  
EN 60598-2-4: 2018  
EN 62471:2008  
EN 62493:2010  
EN 55014-2:2021  
EN 61547:2009

Partille, 2021-12-17



Johan Wallin

VP After Market & Connectivity  
Husqvarna AB, Construction Division

Responsible for technical documentation

UK Importer:  
Husqvarna UK Limited  
Preston Road, Aycliffe  
Business Park Newton  
Aycliffe, County Durham  
UK DL5 6UP



V1/01.22

